

pi g P R O™

SERIE 53

Indicación visual/eléctrico

Reinicio manual/automático



Características:

El modelo 53-0000 es un indicador visual/eléctrico combinado con reinicio manual/automático. Incluye un conector de montaje roscado, carcasa inferior estándar con juntas tóricas de fluorocarburo, émbolo hemisférico con una unidad de señalización e interruptor de límite herméticamente cerrado y a prueba de explosión. El interruptor que se emplea en este modelo tiene clasificación NEMA, está aprobado por UL y tiene certificación CSA para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

Opciones:

Montaje de brida: los modelos con brida están fabricados para colocarse en conexiones de brida existentes y están disponibles con bridas ANSI clase 150, 300, 600 o 900. También están disponibles kits de conversión que permiten la instalación en los montajes de otros fabricantes.

Postes de extensión:

Se pueden adherir extensiones de aluminio para poder detectar el pasaje de los chanchos en tuberías subterráneas. Todos los componentes con cierre a presión permanecen debajo del módulo de extensión. Están disponibles en longitudes de 2' a 8'.

1575 - 90 Ave Edmonton, AB Canada T6P 0E2

8-2 Tel: 780.416.4850 | Fax: 780.416.4829 | apachepipe.com | Correo electrónico: sales@apachepipe.com

de primera clase internacional