

# Transmisores CDI 22Hz



**LOS TRANSMISORES CDI** están fabricados en la empresa bajo rigurosas normas y funcionan siguiendo los principios magnéticos y emiten campos electromagnéticos a una frecuencia cercana a 22Hz. Esto hace que los transmisores sean seguros y confiables para usar en cualquier ambiente y en cualquier conducto de producto.

**LOS TRANSMISORES CDI** CDI tienen alojamientos de presión que les permite montarse directamente en el taco limpiador (comúnmente denominado chanco) y puede soportar presiones de hasta 7.500 psi [517 bar].\*

**LOS TRANSMISORES CDI** tienen una computadora incorporada que les permite variar entre tres patrones de transmisión, o si se está dando seguimiento a un tren de tacos limpiadores, se puede programar el transmisor para crear cualquier número de patrones únicos y de fácil identificación.

**LOS TRANSMISORES CDI** están disponibles en una amplia variedad de rangos de transmisión y tamaños para adaptarse a cada aplicación. Módulos de conmutador de presión y kits de bridas también están disponibles para la mayoría de los modelos.

\* modelos T1AVHP and T4VHP

Familia TRAXALL de transmisores están pendiente de patente

**YA DISPONIBLE**

**1** AÑO  
DE GARANTIA



1575 - 90 Ave Edmonton, AB Canada T6P 0E2

Tel: 780.416.4850 | Fax: 780.416.4829 | [apachepipe.com](http://apachepipe.com) | Correo electrónico: [sales@apachepipe.com](mailto:sales@apachepipe.com)

*de primera clase internacional*



SPA-CDI22-07/15

# Transmisores CDI 22Hz

## CD42-T0



Tamaño de tubería:  
6 – 12 in.  
[152 – 305 mm]

Presión, max : 2,500 psi [172 bar]

Dimensiones: 7.56 in. x 1.625 in.  
[192.1 x 41.3 mm]

Batería: N-cell Alkaline (6)

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 168  
Omitir un pulso: 228

Material: 304 Acero Inoxidable

Rango, al aire libre: 39 ft [11.8 m]

Temperatura de funcionamiento:  
– 40°F to 140°F  
[– 40°C to 60°C]

## CD42-T1A



Tamaño de tubería:  
203 – 711.2 mm  
[8 – 28 in.]

Presión, max : 172 bar [2,500 psi]

Dimensiones: 258,8 x 50,8 mm  
[10,19 in. x 2,0 in.]

Batería: N-cell Alcalino (6)

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 500  
Omitir un pulso: 678

Material: 304 Acero Inoxidable

Rango, al aire libre: 13,7 m [45 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C]  
– 40°F to 140°F

## CD42-T1AHP



Tamaño de tubería:  
203 – 711.2 mm  
[8 – 28 in.]

Presión, max : 276 bar [4,000 psi]

Dimensiones: 252,1 x 50,8 mm  
[9,926 in. x 2,0 in.]  
3.125 in. [79.4 mm] en brida

Batería: AA-cell Alcalino (6)

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 500  
Omitir un pulso: 678

Material: 304 Acero Inoxidable

Rango, al aire libre: 13,7 m [45 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C] – 40°F to 140°F

Kit de activación  
de presión: 1–207 bar [15–3.000 psi]  
(CD42-T1AHP-SWX)

## CD42-T1AVHP



Tamaño de tubería:  
203 – 711.2 mm  
[8 – 28 in.]

Presión, max : 517 bar [7,500 psi]

Dimensiones: 258,1 x 50,8 mm  
[10,19 in. x 2,0 in.]

Batería: AA-cell Alcalino (6)

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 500  
Omitir un pulso: 678

Material: Titanio

Rango, al aire libre: 13,7 m [45 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C] – 40°F to 140°F

Kit de activación  
de presión: 1–207 bar [15–3.000 psi]  
(CD42-T1AVHP-SWX)

## CD42-T3



Tamaño de tubería:  
50,8 – 203,11 mm  
[2 – 8 in.]

Presión, max : 172 bar [2,500 psi]

Dimensiones: 160 x 22,3 mm  
[6,3 in. x 0,875 in.]

Batería: CR-123A-cell (1) Litio

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 110  
Omitir un pulso: 150

Material: 304 Acero Inoxidable

Rango, al aire libre: 9,1 m [30 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C]  
– 40°F to 140°F

## CD42-T4



Tamaño de tubería:  
50,8 – 203,11 mm  
[2 – 8 in.]

Presión, max : 172 bar [2,500 psi]

Dimensiones: 76,2 x 35,25 mm  
[3 in. x 1,375 in.]

Batería: CR-123A-cell (1) Litio

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 200  
(patrones personalizados disponibles)

Material: 304 Acero Inoxidable

Rango, al aire libre: 9,1 m [30 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C]  
– 40°F to 140°F

Versión de titanio  
de alta presión: 517 bar [7.500 psi]

## CD42-T2



Tamaño de tubería:  
762 – 1,524 mm  
[30 – 60 in.]

Presión, max : 172 bar [2,500 psi]

Dimensiones: 326 x 111 mm  
[12,85 in. x 4,375 in.]

Batería: C-cell Alcalino (6)

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 375  
Omitir un pulso: 500

Material: Nylon

Rango, al aire libre: 28 m [92 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C] – 40°F to 140°F

## CD42-T1



Tamaño de tubería:  
203 – 711.2 mm  
[8 – 28 in.]

Presión, max : 172 bar [2,500 psi]

Dimensiones: 263,53 x 76,2 mm  
[10,375 in. x 3,0 in.]

Batería: AA-cell Alcalino (6)

Duración de la batería, horas:  
Pulso estándar: 500  
Omitir un pulso: 678

Material: Nylon

Rango, al aire libre: 13,7 m [45 ft]

Temperatura de funcionamiento:  
[– 40°C to 60°C] – 40°F to 140°F



1575 - 90 Ave Edmonton, AB Canada T6P 0E2

Tel: 780.416.4850 | Fax: 780.416.4829 | apachepipe.com | Correo electrónico: sales@apachepipe.com

de primera clase internacional



SPA-CDI22-07/15