

СЕРИЯ С

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДИСКИ

16-48" (406-1219 мм)

Размер	Н.Д	В.Д	Окр-ть болта	Кол-во отвер.	Диам. отвер.	Толщина	Вес	Артикул
16"	15.250	8.750	11.000	8	0.50	1.125	6.00	91-3220-16
18"	17.250	10.875	12.750	8	0.50	1.125	6.90	91-3220-18
20"	19.250	10.875	13.500	12	0.50	1.250	10.80	91-3220-20
22"	21.250	10.875	13.500	12	0.50	1.250	14.20	91-3220-22
24"	23.250	14.125	16.500	14	0.50	1.250	14.50	91-3220-24
26"	25.500	14.125	16.500	14	0.50	1.250	18.70	91-3220-26
28"	27.250	16.125	19.500	16	0.50	1.500	24.70	91-3220-28
30"	29.250	16.125	19.500	16	0.50	1.500	30.50	91-3220-30
32"	31.250	20.125	24.000	24	0.50	1.625	31.70	91-3220-32
34"	33.250	20.125	23.000	18	0.50	1.625	38.80	91-3220-34
36"	35.250	22.125	25.000	22	0.50	1.750	44.90	91-3220-36
38"	37.250	22.125	27.000	24	0.50	1.750	53.60	91-3220-38
40"	39.250	22.125	26.000	24	0.50	1.750	62.70	91-3220-40
42"	41.250	24.250	30.000	24	0.50	2.000	76.30	91-3220-42
48"	47.250	32.125	36.000	24	0.50	2.375	97.20	91-3220-48

Диски Apache можно использовать в двунаправленных и однонаправленных конфигурациях или вместе с манжетами серии С в качестве уплотняющих или направляющих дисков. Размеры, степень твердости по дюрометру или состав дисков можно менять в зависимости от особых требований.



Все диски Apache изготовлены из высококачественного полиуретана и имеют с разнообразными износостойчивыми присадками. Также Apache разработал собственный химически устойчивый уретан, пригодный к применению в агрессивных средах, таких как сероводород.