

СЕРИЯ М

КОНИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА

16-48" (406-1219 мм)

Размер	Н.Д	В.Д	Окр-ть болта	Кол-во отвер.	Диам. отвер.	Вес	Артикул
16"	15.875	6.750	8.500	8	0.44	8.20	91-5010-16
18"	18.000	8.375	10.500	12	0.44	12.00	91-5010-18
20"	20.000	8.375	10.500	12	0.44	13.50	91-5010-20
22"	22.000	10.375	13.000	14	0.50	21.00	91-5010-22
24"	24.000	10.375	13.000	14	0.50	27.00	91-5010-24
26"	26.000	12.375	15.000	16	0.50	32.20	91-5010-26
28"	28.000	12.375	15.000	16	0.50	42.00	91-5010-28
30"	29.875	15.375	18.000	18	0.50	50.00	91-5010-30
32"	32.000	15.375	18.000	18	0.50	59.00	91-5010-32
34"	34.000	17.375	20.000	22	0.50	79.00	91-5010-34
36"	36.000	17.375	20.000	22	0.50	90.00	91-5010-36
38"	38.000	20.375	24.000	24	0.50	105.00	91-5010-38
40"	40.000	20.375	24.000	24	0.50	148.00	91-5010-40
42"	42.000	20.375	24.000	24	0.50	213.00	91-5010-42
48"	48.000	24.375	28.000	28	0.50	246.00	91-5010-48

Широкая уплотняющая поверхность обеспечивает длительный срок службы манжеты, при этом гибкая конструкция образует непрерывное уплотнение в трубопроводе. Трубопроводные очистители, оснащенные такой манжетой, могут проходить сужения в трубе до 20%. Все манжеты серии М изготовлены из высококачественного полиуретана и имеют с разнообразными износостойчивыми присадками. Также Apache разработал собственный химически устойчивый уретан, пригодный к применению в агрессивных средах, таких как сероводород.

