

СЕРИЯ MDK

УПЛОТНЯЮЩИЙ ДИСК

20-48" (508-1219 мм)

Раз мер	Н.Д	В.Д	Толщи на	Кол-во отвер.	Диам. отвер.	Окр-ть болта	Вес	Артикул
20"	20.00	10.87	0.75	12	0.812	13.50	7.92	91-7200-20
24"	24.00	14.18	1.00	12	0.812	16.93	14.18	91-7200-24
30"	30.00	18.15	1.00	12	0.875	22.00	21.57	91-7200-30
36"	36.00	22.25	1.25	12	0.875	25.27	37.86	91-7200-36
42"	43.12	26.25	1.25	12	0.937	29.05	55.32	91-7200-42
48"	49.00	28.25	1.25	12	0.937	31.89	71.19	91-7200-48

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДИСК

20-48" (508-1219 мм)

Раз мер	Н.Д	В.Д	Толщи на	Кол-во отвер.	Диам. отвер.	Окр-ть болта	Вес	Артикул
20"	19.25	10.87	1.25	12	0.812	13.50	8.84	91-7205-20
24"	23.25	14.18	1.50	12	0.812	16.93	19.26	91-7205-24
30"	29.30	18.15	1.50	12	0.875	22.00	30.00	91-7205-30
36"	35.00	22.25	1.75	12	0.875	25.27	48.31	91-7205-36
42"	40.75	26.25	2.25	12	0.937	29.05	82.66	91-7205-42
48"	46.63	28.25	2.37	12	0.937	31.89	123.35	91-7205-48

Скрепки MDK-ED оснащены прочными направляющими дисками, по одному на каждом конце. Направляющие диски оказывают выравнивающее воздействие, что позволяет четырем уплотняющим дискам в центре эффективно обеспечивать герметизацию во время вытеснения.

Все диски Apache изготовлены из высококачественного полиуретана и имеют с разнообразными износостойчивыми присадками. Также Apache разработал собственный химически устойчивый уретан, пригодный к применению в агрессивных средах, таких как сероводород.